



ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE UND SCHUTZLIPPE

TECHNISCHE DATEN

Artikel:	Putzanschlussleiste mit Schutzlippe und Gewebe
Material:	Hart-PVC
Maße:	9 mm
Farbe:	weiß
UV-Schutz:	ja
Dichte:	1,58
Schaumstoffband:	3 x 8 mm geschlossenzelliger PE-Schaum mit modifiziertem Acrylatkleber
Abdeckklebeband:	0,15 x 10 mm doppelseitiges Klebeband
Schutzlippe:	aus TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Wasserlöslich:	nein
Verwendungszweck:	Stellt wasserdichten, flexiblen Anschluss von Putz zum Fenster- bzw. Türrahmen her. Anwendung auf Altputz, bei Verfugungen und Dünnschichtputz.
Verarbeitungshinweis:	Das Schaumstoffklebeband muss auf einem trockenen und staubfreien Untergrund fest angedrückt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10°- 30° C. Nicht zu verwenden bei Untergründen mit siliconhaltigen Lacken. Anwendungsempfehlungen beachten (Öffnungsgrößen) Nicht bei Temperaturen unter +5 ° (Umgebung und Baukörper) verarbeiten.

Die angegebenen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.

Stand 01/2018