



## ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE

### TECHNISCHE DATEN

Artikel:	Putzanschlussleiste mit Gewebe
Material:	Hart-PVC
Maße:	9 mm
Farbe:	weiß
UV-Schutz:	ja
Dichte:	1,58
Schaumstoffband:	3 x 8 mm geschlossenzelliger PE-Schaum mit modifiziertem Acrylatkleber ultraschallverschweisst
Abdeckklebeband:	0,15 x 10 mm doppelseitiges Klebeband
Wasserlöslich:	nein
Gewebe:	12 cm WDVS-Gewebe, 165 g / m <sup>2</sup> , alkalibeständig,
Verwendungszweck:	Stellt schlagregendichten, flexiblen Anschluss von Putz zum Fenster- bzw. Tür- rahmen her. Geeignet für Spachtelarbeiten und WDVS.
Verarbeitungshinweis:	Das Schaumstoffklebeband muss auf einem trockenen und staubfreien Unter- grund fest angedrückt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10°- 30° C. Nicht zu verwenden bei Untergründen mit siliconhaltigen Lacken. Anwendungsempfehlungen beachten (Öffnungsgrößen)!  Nicht bei Temperaturen unter +5 ° C (Umgebung und Baukörper) verarbeiten.

Die angegebenen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.

Stand 01/2018