



PUTZGRUNDIERUNG KONZENTRAT

- Basis:** Polymerdispersion weiß oder gegen Aufpreis abgetönt
- Verbrauch:** unverdünnt ca. 100 g/m²
- Lieferform:** Kunststoffeimer a 10 und 20 kg netto
- Lagerung:** Gebinde frostfrei, jedoch nicht über + 30°C dicht verschlossen aufbewahren. Lagerfähigkeit 6 Monate
- Anwendung:** Armith Putzgrundierung Konzentrat wird als deckende, quarzhaltige Grundierung und Haftvermittler auf den Grundputz aufgebracht. Diese Grundierung bietet den idealen Untergrund für nachfolgend aufzutragende Dispersionsputze, Siliconharzputze, Buntsteinputze und mineralische Dünnenschichtputze. Geeignete Untergründe sind z.B.
- Kalkzementputz P II / III DIN 18550
 - zementhaltige, dispersionsvergütete WDVS-Armierungsspachtel
 - Natur- und Kalksandstein - alte Dispersionsputze und - farben
- Untergründe:** Der Untergrund muß sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein, Standzeit je nach Witterung mindestens 2 - 4 Wochen. Sinterschichten und lose haftende Altanstriche entfernen.
- Verarbeitung:** Inhalt der Gebinde gründlich um- und aufrühren! Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von Wasser einstellen. Armith Putzgrundierung Konzentrat kann bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Grundierung gleichmäßig mit Deckenbürste oder Rolle aufbringen. Es können zwei Anstriche aufgetragen werden. Durch Trocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchte). Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C (Nachttemperatur beachten)! Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Farbigen Putzgrund vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestellten Farbton prüfen, Reklamation aus Farbtonabweichung nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt. Keine Materialrücknahme! Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich. Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!
- Hinweise:** Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwasige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an der Produktion sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.