



AUFBRENNSPERRE

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Kunstharzdispersion ocker
Lieferform:	5 kg / 15 kg / Eimer
Lagerung:	Gebinde frostfrei, dicht verschlossen, jedoch nicht über +30° ca. 12 Monate lagerfähig
Verbrauch:	Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2 kg / qm
Anwendung:	Armith Aufbrennsperre ist ein lösemittelfreier filmbildender Anstrich, der die Untergrundsauhfähigkeit vermindert bzw. ausgleicht. Das Verdursten oder Aufbrennen von nachfolgend aufgetragenem Putz wird verhindert, die Bildung von Schwindrissen eingeschränkt. Armith Aufbrennsperre ist eine Putzhaffbrücke nach DIN 18550 (kein Putzhärter).
Untergrund:	Der Untergrund muß tragfähig, fett.- öl.- und staubfrei sein und keine Feuchteflecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen. Nicht zuverlässig haftende putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18550, VOB C, DIN 18363.
Verarbeitung:	Armith Aufbrennsperre gründlich aufrühren und mittels Bürste, Rolle oder maschinell aufgetragen. Armith Aufbrennsperre ist mit einer geringen Menge Wasser einstellbar. Nicht auf feuchten oder vereisten Untergrund auftragen. Objekt.- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°. Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise:	Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unseren derzeitigen Kenntnistand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten, sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.
EU-Grenzwerte:	(Kat. A/h): 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC