



TIEFENGRUND

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Acrylharz Additive / farblos
Lieferform:	5 ltr / 10 ltr / Eimer
Lagerung:	Frostfrei, dicht verschlossen bei unter +30° u. keiner direkten Sonneneinstrahlung und lichtgeschützt 12 Monate lagerfähig
Verbrauch:	Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes stark schwankend ca. 0,2 ltr / qm
Anwendung:	Armith Tiefgrund LF wird (innen und außen) eingesetzt zur Verfestigung oberflächlich sandender und kroidender Untergründe, abgewitterter mineralischer Putz- und Betonflächen. Armith Tiefgrund LF eignet sich auch zur Grundierung von Gipskartonplatten sowie zur Egalisierung des Saugverhaltens mineralischer Untergründe vor dem Auftragen weiterer Beschichtungen. Armith Tiefgrund LF ist eine lösemittelfreie, kapilaraktive, farblose Grundierung mit hohem Eindringungsvermögen.
Untergrund:	Der Untergrund muß tragfähig, fett-, öl-, staubfrei und trocken sein. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen. Ebenso muß er frei von Ausblühungen Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen den Verbund störenden Zwischenschichten sein.
Verarbeitung:	Armith Tiefgrund LF unverdünnt mit der Bürste auftragen oder streichen. In der Regel genügt ein Anstrich. Bei stark saugenden Untergründen ist eventuell ein 2. Anstrich nötig. Es dürfen sich keine glänzende Stellen bilden, da darauffolgende Arbeiten, wie Tapezieren, Streichen u.s.w. negativ beeinträchtigt werden können. In der Regel ist Armith Tiefgrund LF bei warmer trockener Luft am gleichen Tag überstreichbar. Bei niedrigen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten beachten. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise:	Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unseren derzeitigen Kenntnistand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten, sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.
EU-Grenzwerte:	(Kat. A/h): 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC